

TRX MAGNUM 15W 40

Aceite de motor multigrado servicio pesado SAE 15W 40

Es un aceite mineral multigrado de alto rendimiento apto para motores diésel en servicio pesado. Especialmente desarrollado con contenido medio en cenizas sulfatadas y azufre para mejorar las emisiones de escape de los vehículos.

- Mejora las prestaciones del motor.
- Lubricación de todo el sistema motor.
- Detergentes y dispersantes bajos en cenizas que mantienen limpio el motor de hollín.
- Control de la oxidación del lubricante alargando la vida de uso.
- Protección antidesgaste de elementos del motor.
- Control sobre la formación de depósitos.

Aspecto	B y T.	ILS-14
Densidad a 15 °C, gr/cc	0,87	ILS-19
Viscosidad a 100°C. cst	12,5-16,3	ASTM D 445
Índice de viscosidad	>130	ASTM D-2270
Punto de Congelación, °C	-27	ASTM D-97
TBN, mg KOH/gr	>10	ASTM D-2896

APLICACIÓN

- Vehículo pesado; camiones, maquinaria, obras públicas, etc.
- Furgonetas de transporte.
- Vehículos comerciales.
- Autobuses.

ESPECIFICACIONES DE USO

- ACEA E5-99/E7-16.
- API CI4.

NIVEL ALCANZADO

- MB 228.0/228.2/228.3
- VOLVO VDS-3.
- MAN M3275
- IVECO.
- RLD-2.
- CUMMINS CES 20076/77/78.

Distribuido por:
GOLD INTERNACIONAL, S.L.
y fabricado por: CIF-B08599003
Tlfno.:918171860